

## Elektryczna pompa zatapialna EVAK PS-50.225R i EVAK PS-50.310R



Proste w użyciu, bezobsługowe, lekkie pompy zatapialna, przeznaczone do odpompowywania wody „do sucha”.

Niezastąpione w sytuacji konieczności osuszenia obiektów zamkniętych, takich jak budynki, piwnice, garaże itp.

Płaszcz chłodzący umożliwia ciągłą pracę nawet przy minimalnym zanurzeniu.

Podwójne uszczelnienie mechaniczne pracujące w oleju dla lepszego odprowadzania ciepła podczas pracy na sucho.

Automatyczne zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem.

Specjalny moduł zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przy zbyt dużej gęstości pompowanej cieczy.

Wylot z nasadą typu STORZ C (52).

### Parametry pompy

Zasilanie – 230V;

Moc pompy

– PS-50.225R - 0,40kW,

– PS-50.310R - 0,75kW;

Wydajność max

– PS-50.225R – 225l/min,

– PS-50.310R – 310l/min;

Wysokość podnoszenia max

– PS-50.225R – 11m,

– PS-50.310R – 15m;

Długość kabla – 10m;

Waga

– PS-50.225R – 13kg,

– PS-50.310R – 16kg;

Wymiary (wysokość/średnica)

– PS-50.225R – 351mm/214mm,

– PS-50.310R – 376mm/214mm;

Max temperatura tłoczonego medium – 50°C

**Gwarancja – 24 miesiące.**