



Agregat pompowy Victor Pumps S150



Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-45/1

Wydajność do 4645 l/min (278 m³/godz.), podnoszenie do 34 m

Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2958/2017



Agregat pompowy z silnikiem spalinowym oparty o samozasysającą pompę odśrodkową przeznaczony do pompowania różnicowanych mediów

Zastosowania

- Odwodnienia powierzchniowe
- Usuwanie skutków powodzi i podtopień, akcje ratownicze, odwadnianie terenów zalanych
- Wyposażenie jednostek Straży Pożarnej
- Pompowanie wody czystej, brudnej, szlamu i ścieków, budownictwo

Atuty

- Kompaktowa mobilna konstrukcja, łatwy transport, manewrowanie
- Silnik diesla, renomowanej niemieckiej marki Hatz
- Bardzo proste użytkowanie, samozasysanie nie wymaga pompy próżniowej, obniżone ryzyko awarii, bezobsługowa praca

Model S150 kompletowany jest z wyposażeniem i przyłączami ukierunkowanym na zastosowanie przez jednostki straży pożarnej, odpowiednio do Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

Oprócz standardu, dostępny jest szereg opcji - np. sprzęg przyczepy o regulowanej wysokości, pojemniki do transportu dodatkowych węży tłocznych, pływaki, linki, podpory powiększone i rozkręcane, dodatkowe przegrody, napisy na plandekach, dwuosiove podwozie, światło ostrzegawcze, mostki przejazdowe itp.

Możliwe wykonania

- wersje przewoźne na przyczepie homologowanej (z plandeką, lub kompaktowa otwarta)
- wersje na ramie
- wersja na kołach „budowlanych”





Agregat pompowy Victor Pumps S150

Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-45/1

Standardowe cechy i wyposażenie

- Pompa samozasysająca
- Przyłącza ssawne i tłoczne w standardzie Storz 110mm
- Króciec zalewowy z nasadą Storz75
- Zawór zwrotny na wejściu
(brak konieczności zaworu na koszu ssawnym)
- Wakuometr + manometr
- Licznik godzin pracy
- Wskaźnik poziomu paliwa + wskaźnik rezerwy
- Montaż pompy z silnikiem na blokach tłumiących drgania
- Skrzynka narzędziowa
- Komora rewizyjna z nakrętkami oczkowymi pozwalająca na dostęp do czyszczenia wnętrza pompy
- Moduł smarowania uszczelnienia
- Oświetlenie stanowiska pracy 12V
- Przełącznik rozłączenia akumulatora
- Akumulator osłonięty pokrywą
- Korek zbiornika paliwa z kluczykiem
- Zaślepki do nasad Storz 110
- Aranżacja do transportu węży ssawnych i tłocznych
- 4 wysuwane podpory stabilizujące, koło manewrowe, hamulec ręczny

Materiały

Obudowa pompy i płyty ściernic: żeliwo szare GG25
Wirnik: żeliwo sferoidalne GGG40
Wał: stal nierdzewna Aisi 240
Uszczelnienie mechaniczne: węgiel krzemu-ceramika-NBR



Parametry techniczne

- **Wydajność** (wg testów w laboratorium CNBOP):
- maksymalna do **4645 l./min (278 m³/godz.)** przy **0.8 bar**, nominalna **4534 l./min (272m³/godz.)** przy **1 bar**. przy ssaniu -1,5mt.
- **Wysokość podnoszenia: do 34.4 m. (3.44 bar)**
- **Ssanie: 3x złącze strażackie Storz 110mm**
- **Tłoczne: 2x złącze strażackie Storz 110mm**
- Wolny przelot wirnika/przelot zanieczyszczeń: 50x75mm
- Typ wirnika: półotwarty, 3-łopatkowy
- Maksymalne podciśnienie ssania: -0.8bar (8m)
- Gęstość cieczy: do 1100 kg/m³
- Wymiary ładunkowe standardowej przyczepy: 270x150xh140cm, gabaryty całkowite (z dyszlem stałym, koła z boku): 410 x 204 x h190cm. Dostępne niestandardowe aranżacje i wersje przyczep (np. dwuosiowa, dyszel regulowany, nietypowe gabaryty)
- Zbiornik paliwa: 75 lt.
- **Silnik: diesel, Hatz 2M41,**
2 cylindry, 1.716 cm³, moc robocza 22kW (29KM), rozruch elektryczny, możliwość płynnej regulacji obrotów, ciśnienia i przepływu. Spalanie 2-6 l/godz.



3 nasady ssawne Storz 110mm i 2 nasady tłoczne Storz 110mm



Skrzynka narzędziowa, pokrywa i rozłącznik akumulatora



Silnik diesla z panelem sterowana, oświetlenie robocze



W komplecie linia ssawna i tłoczna (ze świadectwami CNBOP)



Aranżacja do transportu węży ssawnych



Przyrządy pomiarowe i wygodny króciec zalewowy (nasada 75)



Zawór do spustu wody oraz duża komora rewizyjna



Przedstawiciel marki Victor Pumps, kompletacja, wsparcie techniczne i handlowe

P.P.H.U. KLAUDIA sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. J.Kreta 24 tel. 33 854 74 36 tel./fax: 33 854 28 40
www.klaudia.eu pompystrazackie.pl klaudia@klaudia.eu

Dystrybutor:

BBF Complex Wojciech Dutka

ul. Pieczarkowa 17, 43-382 Bielsko-Biała
tel. 882 188 013
e-mail: dutkawojciech@gmail.com